

HAUTEURS des poutres LC Droites ou CF suivant classe d'emploi du bois - (Pour les pi ces cintr es voir avec MARGUERON)

EPICEA GL24h ou GL28h		DOUGLAS AVEC DOUGLAS PURGE D'AUBIER		MELEZE PURGE D'AUBIER CLASSE 3.2 GL24h	
Largeurs finies (mm) :	90 - 115 - 140 - 160 185 - 210	Largeurs finies (mm) :	90 - 120 - 140 - 160 185 - 210	Largeurs finies (mm) :	85 - 115 - 140 - 160 200
LAMELLES de 45 mm		LAMELLES de 40 mm		LAMELLES de 33,3 mm	
Nb de lamelles	Hauteur finie (mm)	Nb de lamelles	Hauteur finie (mm)	Nb de lamelles	Hauteur finie (mm)
2	85	2	75	2	62
3	130	3	115	3	95
4	175	4	155	4	128
5	220	5	195	5	162
6	265	6	235	6	195
7	310	7	275	7	228
8	355	8	315	8	262
9	400	9	355	9	295
10	445	10	395	10	328
11	490	11	435	11	362
12	535	12	475	12	395
13	580	13	515	13	428
14	625	14	555	14	462
15	670	15	595	15	495
16	715	16	635	16	528
17	760	17	675	17	562
18	805	18	715	18	595
19	850	19	755	19	628
20	895	20	795	20	662
21	940	21	835	21	695
22	985	22	875	22	728
23	1030	23	915	23	762
24	1075	24	955	24	795
25	1120	25	995	25	828
26	1165	26	1035	26	862
27	1210	27	1075	27	895
28	1255	28	1115	28	928
29	1300	29	1155	29	962
30	1345	30	1195	30	995
31	1390	31	1235	31	1028
32	1435	32	1275	32	1062
33	1480	33	1315	33	1095
34	1525	34	1355	34	1128
35	1570	35	1395	35	1162
36	1615	36	1435	36	1195
37	1660	37	1475	37	1228
38	1705	38	1515	38	1262
39	1750	39	1555	39	1295
40	1795	40	1595	40	1328
41	1840	41	1635	41	1362
42	1885	42	1675	42	1395
43	1930	43	1715	43	1428
44	1975	44	1755	44	1462
45	2020	45	1795	45	1495
46	2065	46	1835	46	1528
47	2110	47	1875	47	1562
48	2155	48	1915	48	1595
49	2200
RECOLLAGE apr�s RABOTAGE 2 faces		55	2195	66	2195
50	2245	RECOLLAGE apr�s RABOTAGE 2 faces		RECOLLAGE apr�s RABOTAGE 2 faces	
51	2290	56	2235	67	2228
En DROIT Jusqu'� 57 lamelles soit 2565mm		En DROIT Jusqu'� 64 lamelles soit 2560mm		En DROIT Jusqu'� 77 lamelles soit 2567mm	
Si CF r�duire de la valeur de la CF		Si CF r�duire de la valeur de la CF		Si CF r�duire de la valeur de la CF	