

DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Numéro de la DoP : GL24h/Epicéa/Classe d'emploi 1

Produit type: Bois lamellé collé structurel

Essence de bois : Epicéa

Classe de résistance : GL24h

Classe d'emploi : 1

Usage prévu : Bâtiments et ponts

Fabriqué par : SAS MARGUERON

Avenue du 133ème R.I - BP 89

01303 BELLEY CEDEX

Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 1

L'organisme notifié ACERBOIS (N°1865) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, l'inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine : 0380-CPR-5333

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance mécanique en tant que capacité portante et raideur : - Classe de résistance du bois lamellé collé - Classement de l'adhésif selon EN 301 - Essence de bois	GL24h Type I Epicéa	EN 14080 : 2013
Réaction au feu	D-s2,do	
Résistance au feu	NPD	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Emission de substances dangereuses	NPD	
Durabilité (classe d'emploi)	Classe d'emploi 1	

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Pour le fabricant et en son nom : Monsieur HODOUL Denis, Directeur Général
à BELLEY

Le 03/08/2026



SAS MARGUERON
AV. du 133ème R.I
01303 BELLEY
Tél. : 04 79 81 67 67
Siren 487 449 187 00013 - N°AF 4391 A

DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Numéro de la DoP : GL24h/Epicéa/Classe d'emploi 2

Produit type: Bois lamellé collé structurel

Essence de bois : Epicéa

Classe de résistance : GL24h

Classe d'emploi : 2

Usage prévu : Bâtiments et ponts

Fabriqué par : SAS MARGUERON

Avenue du 133ème R.I - BP 89

01303 BELLEY CEDEX

Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 1

L'organisme notifié ACERBOIS (N°1865) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, l'inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine : **0380-CPR-5333**

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance mécanique en tant que capacité portante et raideur : - Classe de résistance du bois lamellé collé - Classement de l'adhésif selon EN 301 - Essence de bois	GL24h Type I Epicéa	EN 14080 : 2013
Réaction au feu	D-s2,do	
Résistance au feu	NPD	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Emission de substances dangereuses	NPD	
Durabilité (classe d'emploi)	Classe d'emploi 2	

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Pour le fabricant et en son nom : Monsieur HODOUL Denis, Directeur Général
à BELLEY

Le 03/08/2026

MARGUERON
Charpentes Bois Lamellé-Collé

SAS MARGUERON
Av. du 133ème R.I
01303 BELLEY
Tél. : 04 79 81 67 57
Siren 487 443 187 00013 - M.F. 4391 A

DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Numéro de la DoP : GL24h/Epicéa/Classe d'emploi 3.1

Produit type: Bois lamellé collé structurel

Essence de bois : Epicéa

Classe de résistance : GL24h

Classe d'emploi : 3.1

Usage prévu : Bâtiments et ponts

Fabriqué par : SAS MARGUERON

Avenue du 133ème R.I - BP 89

01303 BELLEY CEDEX

Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 1

L'organisme notifié ACERBOIS (N°1865) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, l'inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine : **0380-CPR-5333**

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance mécanique en tant que capacité portante et raideur : - Classe de résistance du bois lamellé collé - Classement de l'adhésif selon EN 301 - Essence de bois	GL24h Type I Epicéa	EN 14080 : 2013
Réaction au feu	D-s2,do	
Résistance au feu	NPD	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Emission de substances dangereuses	NPD	
Durabilité (classe d'emploi)	Classe d'emploi 3.1	

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Pour le fabricant et en son nom : Monsieur HODOUL Denis, Directeur Général
à BELLEY

Le 03/08/2026

MARGUERON
Charpentes Bois Lamellé-Collé

SAS MARGUERON
AV. du 133ème R.I
01303 BELLEY
Tél : 04 79 81 67 87
Siren 487 448 787 00013 - NAF 4391 A

DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Numéro de la DoP : GL28h/Epicéa/Classe d'emploi 1

Produit type: Bois lamellé collé structurel

Essence de bois : Epicéa

Classe de résistance : GL28h

Classe d'emploi : 1

Usage prévu : Bâtiments et ponts

Fabriqué par : SAS MARGUERON

Avenue du 133ème R.I - BP 89

01303 BELLEY CEDEX

Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 1

L'organisme notifié ACERBOIS (N°1865) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, l'inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine : **0380-CPR-5333**

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance mécanique en tant que capacité portante et raideur : - Classe de résistance du bois lamellé collé - Classement de l'adhésif selon EN 301 - Essence de bois	GL28h Type I Epicéa	EN 14080 : 2013
Réaction au feu	D-s2,do	
Résistance au feu	NPD	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Emission de substances dangereuses	NPD	
Durabilité (classe d'emploi)	Classe d'emploi 1	

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Pour le fabricant et en son nom : Monsieur HODOUL Denis, Directeur Général
à BELLEY

Le 03/08/2026

MARGUERON
Charpentes Bois Lamellé-Collé

SAS MARGUERON
Av. du 133ème R.I.
01303 BELLEY
Tél. : 04 79 81 67 87
Siren 487 449 167 00013 - NAF 4391 A

DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Numéro de la DoP : GL28h/Epicéa/Classe d'emploi 2

Produit type : Bois lamellé collé structurel

Essence de bois : Epicéa

Classe de résistance : GL28h

Classe d'emploi : 2

Usage prévu : Bâtiments et ponts

Fabriqué par : SAS MARGUERON

Avenue du 133ème R.I - BP 89

01303 BELLEY CEDEX

Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 1

L'organisme notifié ACERBOIS (N°1865) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, l'inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine : **0380-CPR-5333**

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance mécanique en tant que capacité portante et raideur : - Classe de résistance du bois lamellé collé - Classement de l'adhésif selon EN 301 - Essence de bois	GL28h Type I Epicéa	EN 14080 : 2013
Réaction au feu	D-s2,do	
Résistance au feu	NPD	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Emission de substances dangereuses	NPD	
Durabilité (classe d'emploi)	Classe d'emploi 2	

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Pour le fabricant et en son nom : Monsieur HODOUL Denis, Directeur Général
à BELLEY

SAS MARGUERON
Av. du 133ème R.I.
01303 BELLEY
Tél : 04 79 61 67 67
Siren 487 449 167 00013 - NAF 4391 A

MARGUERON
Charpentes Bois Lamellé-Collé

DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Numéro de la DoP : GL28h/Epicéa/Classe d'emploi 3.1

Produit type: Bois lamellé collé structurel

Essence de bois : Epicéa

Classe de résistance : GL28h

Classe d'emploi : 3.1

Usage prévu : Bâtiments et ponts

Fabriqué par : SAS MARGUERON

Avenue du 133ème R.I - BP 89

01303 BELLEY CEDEX

Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 1

L'organisme notifié ACERBOIS (N°1865) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, l'inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine : **0380-CPR-5333**

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance mécanique en tant que capacité portante et raideur : - Classe de résistance du bois lamellé collé - Classement de l'adhésif selon EN 301 - Essence de bois	GL28h Type I Epicéa	EN 14080 : 2013
Réaction au feu	D-s2,do	
Résistance au feu	NPD	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Emission de substances dangereuses	NPD	
Durabilité (classe d'emploi)	Classe d'emploi 3.1	

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Pour le fabricant et en son nom : Monsieur HODOUL Denis, Directeur Général
Le 03/08/2026 à BELLEY

MARGUERON
Charpentes Bois Lamellé-Collé

SAS MARGUERON
Av. du 133^{ème} R.I - BP 89
01303 BELLEY CEDEX
Tel : 04 79 81 67 67
Siren 487 449 167 / 0013 - NAF 4391 A

DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Numéro de la DoP : GL24h/Douglas/Classe d'emploi 1

Produit type: Bois lamellé collé structurel

Essence de bois : Douglas

Classe de résistance : GL24h

Classe d'emploi : 1

Usage prévu : Bâtiments et ponts

Fabriqué par : SAS MARGUERON

Avenue du 13ème R.I - BP 89

01303 BELLEY CEDEX

Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 1

L'organisme notifié ACERBOIS (N°1865) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, l'inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine : **0380-CPR-5333**

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance mécanique en tant que capacité portante et raideur : - Classe de résistance du bois lamellé collé - Classement de l'adhésif selon EN 301 - Essence de bois	GL24h Type I Douglas	EN 14080 : 2013
Réaction au feu	D-s2,do	
Résistance au feu	NPD	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Emission de substances dangereuses	NPD	
Durabilité (classe d'emploi)	Classe d'emploi 1	

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Pour le fabricant et en son nom : Monsieur HODOUL Denis, Directeur Général
Le 03/08/2026 à BELLEY

MARGUERON
Charpentes Bois Lamellé-Collé

SAS MARGUERON
Av. du 13ème R.I
01300 BELLEY
Tél. : 04 79 81 67 67
Siren 487 449 667 00013 - NAF 4391 A

DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Numéro de la DoP : GL24h/Douglas/Classe d'emploi 2

Produit type: Bois lamellé collé structurel

Essence de bois : Douglas

Classe de résistance : GL24h

Classe d'emploi : 2

Usage prévu : Bâtiments et ponts

Fabriqué par : SAS MARGUERON

Avenue du 133ème R.I - BP 89

01303 BELLEY CEDEX

Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 1

L'organisme notifié ACERBOIS (N°1865) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, l'inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine : **0380-CPR-5333**

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance mécanique en tant que capacité portante et raideur : - Classe de résistance du bois lamellé collé - Classement de l'adhésif selon EN 301 - Essence de bois	GL24h Type I Douglas	EN 14080 : 2013
Réaction au feu	D-s2,do	
Résistance au feu	NPD	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Emission de substances dangereuses	NPD	
Durabilité (classe d'emploi)	Classe d'emploi 2	

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Pour le fabricant et en son nom : Monsieur HODOUL Denis, Directeur Général
à BELLEY

SAS MARGUERON
Av. du 133ème R.I - BP 89
01303 BELLEY
Tél. : 04 79 81 67 67
Siren 487 449 187 00013 - NAF 4391 A



DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Numéro de la DoP : GL24h/Douglas/Classe d'emploi 3.1

Produit type: Bois lamellé collé structurel

Essence de bois : Douglas

Classe de résistance : GL24h

Classe d'emploi : 3.1

Usage prévu : Bâtiments et ponts

Fabriqué par : SAS MARGUERON

Avenue du 133ème R.I - BP 89

01303 BELLEY CEDEX

Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 1

L'organisme notifié ACERBOIS (N°1865) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, l'inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine : **0380-CPR-5333**

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance mécanique en tant que capacité portante et raideur : - Classe de résistance du bois lamellé collé - Classement de l'adhésif selon EN 301 - Essence de bois	GL24h Type I Douglas	EN 14080 : 2013
Réaction au feu	D-s2,do	
Résistance au feu	NPD	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Emission de substances dangereuses	NPD	
Durabilité (classe d'emploi)	Classe d'emploi 3.1	

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Pour le fabricant et en son nom : Monsieur HODOUL Denis, Directeur Général
Le 03/08/2026 à BELLEY

SAS MARGUERON
Avenue du 133ème R.I - BP 89
01303 BELLEY
Tél. : 04 79 81 67 67
Siren 487 449 167 00013 - NAF 3241 A

MARGUERON
Charpentes Bois Lamellé-Collé

DECLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Numéro de la DoP : GL24h/Douglas/Classe d'emploi 3.2

Produit type: Bois lamellé collé structurel

Essence de bois : Douglas

Classe de résistance : GL24h

Classe d'emploi : 3.2

Usage prévu : Bâtiments et ponts

Fabriqué par : SAS MARGUERON

Avenue du 133ème R.I - BP 89

01303 BELLEY CEDEX

Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance : 1

L'organisme notifié ACERBOIS (N°1865) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, l'inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine : **0380-CPR-5333**

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Résistance mécanique en tant que capacité portante et raideur : - Classe de résistance du bois lamellé collé - Classement de l'adhésif selon EN 301 - Essence de bois	GL24h Type I Douglas	EN 14080 : 2013
Réaction au feu	D-s2,do	
Résistance au feu	NPD	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Emission de substances dangereuses	NPD	
Durabilité (classe d'emploi)	Classe d'emploi 3.2	

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Pour le fabricant et en son nom : Monsieur HODOUL Denis, Directeur Général
Le 03/08/2026 à BELLEY

MARGUERON
Charpentes Bois Lamellé-Collé

SAS MARGUERON
Avenue du 133ème R.I
01303 BELLEY
Tél. : 04 79 81 67 67
Siren 487 449 767 00013 - NAF 4391 A